

Svařovací invertor Sharks MMA/TIG 160



Vaše cena s DPH: ~~6.499,00 CZK~~ **6.499,00 CZK**

Svářecí invertor Sharks MMA/TIG 160 IGBT je určen pro domácí použití metodami MMA a TIG. Nabízí výstupní proud 160 A .

Lze použít rutilové nebo bazické elektrody v rozmezí od 1,6-4,0mm. Tento model disponuje nízkou hmotností a bohatým příslušenstvím.

Invertor je vybaven funkcemi: Hot-start, Anti-stick, VRD, HF. Snadné přenášení zajišťuje popruh, který je součástí balení.

součástí balení je kloubový hořák!

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

napětí/frekvence: 230V/50Hz

výstupní napětí při zátěži: 60 V

příkon: 4,5 kVA

jmenovitý svařovací proud (MMA): 30-160 A

jmenovitý svařovací proud (TIG): 05-160 A

účinnost: 0,73

ztráta bez zátěže: 40 W

pracovní cyklus: 60%

zatěžovatel: 60% = 160 A, 100% = 120 A

třída ochrany: IP21S

třída izolace: F

účinnost: 85%

široké napětí od 160V do 250V

Hot start, Anti-stick, VRD, IGBT

funkce HF

průměr elektrod: 1,6-4,0 mm

použitelné elektrody: rutilové, bazické

hmotnost balení: 7,5 kg

hmotnost produktu: 4,6 kg

rozměry balení: 38x25x25 cm

rozměry produktu: 33x14x21 cm

příslušenství: TIG hořák, svařovací kabel s ukostřovací svorkou, svařovací kabel s držákem

elektrod, svařovací štít, kartáč/kladívko, 3x tryska, vzduchová hadica 2 m